

MÁQUINAS DE CURVAR ATÉ 360°

MAM 45/2

			MAM 45/2
			Dim. (mm) Ø Min. (mm)
• •	1		50x10 Ø800
• •	2		60x10 Ø500
• •	3		30x30 Ø700
• •	4		Ø30 Ø700
•	5		Ø50x2 Ø800
•	6		Ø33,7x2,65 Ø900
• •	7		50x30x3
• •	8		40x40x3
•	9		40x40x5 Ø400
•	10		40x40x5 Ø500
• •	11		50x50x6 Ø800
• •	12		50x50x6 Ø900
• •	13		50x50x6 Ø800
• •	14		UPN50 Ø400
• •	15		UPN50 Ø450
• •	16		-----
• •	17		-----
•	18		-----
•	19		-----
•	20		-----
	Potência Instalada (Kw)		0,75/1,1
	Pressão de trabalho		-
	RPM		10,6/21,2
	Diâm. dos Rolos (mm)		130
	Diâm. dos Veios de Saída (mm)		30
	Peso Kg		260
	Dimensões (CxLxA)		660x860x1400

- Rolos Standard
- Um jogo de ferramentas para cada diâmetro
- Rolos Especiais para perfis de parede fina
- Rolos Especiais

Dados obtidos com ferramentas especiais e aço com tensão limite elasticidade 240 N/mm².



Equipamento Standard	<p>Dois rolos motrizes</p> <p>Rolos standard</p> <p>Guias laterais</p> <p>Motor com 2 velocidades</p> <p>Operacionalidade horizontal e vertical</p> <p>Comando de pedal com dispositivo de segurança</p> <p>Conformidade com as normas da CE</p>
Equipamento Especial	<p>Rolos especiais para perfis / tubos</p> <p>Ferramenta corretora de cantoneiras</p>