

MÁQUINAS DE CURVAR ATÉ 360°

MAH 60/3

		MAM 60/3 MAH 60/3 MAH 60/3 CNC
		Dim. (mm) Ø Min. (mm)
•	1	90x12 Ø900
•	2	100x20 Ø900
•	3	45x45 Ø1000
•	4	Ø45 Ø1000
•	5	Ø70x3 Ø1500
•	6	Ø76,1x3,2 Ø2000
•	7	70x40x3
•	8	60x60x4
•	9	60x60x6 Ø700
•	10	60x60x6 Ø750
•	11	70x70x8 Ø800
•	12	70x70x8 Ø900
•	13	70x70x8 Ø900
•	14	UPN100 Ø1000
•	15	UPN100 Ø1000
•	16	
•	17	
•	18	
•	19	
•	20	
Potência Instalada (Kw)		5,5
Pressão de trabalho		200 Bar
RPM		11
Diâm. dos Rolos (mm)		170
Diâm. dos Veios de Saída (mm)		55
Peso Kg		690 - 740
Dimensões (CxLxA)		1300x890x1570

- Rolos standard
- Um jogo de ferramentas para cada diâmetro
- Rolos especiais para perfis de parede fina
- Rolos especiais

Dados obtidos com ferramentas especiais e aço com tensão limite elasticidade 240 N/mm².



Equipamento Standard	Três rolos motrizes Rolos standard Guias laterais Motor com 2 velocidades Operacionalidade horizontal e vertical Controlador digital programável do rolo superior Conformidade com as normas da CE
Equipamento Especial	Painel digital para indicação de comprimentos Rolos especiais para perfis / tubos Ferramenta corretora de cantoneiras Ajuste mecânico ou hidráulico dos rolos inferiores