

QUINADORAS HIDRÁULICAS

AP



	força nominal (ton)	comprimento quinagem (mm)	distância montantes (mm)	profundidade da cava (mm)	curso máximo (mm)	abertura máxima (mm)	potência motor (Kw)	dimensões C x L x A (mm)	peso (Kg)
AP-13/40T	40	1300	1080	188	90	335	4	1900x1700x2000	2100
AP-20/40T	40	2000	1650	200	100	330	4	2200x1150x2160	2900
AP-30/80T	80	3200	2600	280	100	360	7,5	3410x1450x2470	6300
AP-30/125T	125	3200	2550	320	130	390	7,5	3390x1480x2650	9200
AP-30/160T	160	3200	2540	320	200	440	11	3440x1780x2520	11100
AP-30/200T	200	3200	2550	350	200	450	15	3320x1790x2700	12500
AP-30/250T	250	3200	2540	400	250	500	18,5	3320x1890x2815	13800
AP-30/300T	300	3200	2530	400	250	520	22	3400x1900x2910	14300
AP-40/125T	125	4000	3100	320	130	390	7,5	4150x1550x2630	11350
AP-40/160T	160	4000	3140	320	200	440	11	4260x1780x2520	12600
AP-40/200T	200	4000	3260	350	200	450	15	4120x1790x2700	13600
AP-40/250T	250	4200	3140	400	250	500	18,5	4320x1890x2815	16200
AP-60/125T	125	6000	4800	320	130	390	7,5	6060x1550x2630	20150
AP-60/160T	160	6000	4800	320	200	440	11	6070x2200x2860	22000
AP-60/200T	200	6000	4890	350	200	450	15	6120x2315x2900	23000
AP-60/300	300	6000	4900	400	250	535	22	6120x1950x3315	29200

Disponíveis em outros tamanhos e tonelagens.

Todos os modelos se encontram em conformidade com as normas da CE.