

<b>Máquina de furar de 2 cabeças</b>	
<b>Escala p/ medição de ângulo</b>	<b>1</b>
<b>Sistema Pneumático de aperto do tubo</b>	<b>1</b>
<b>Avanço Automático das cabeças</b>	<b>2</b>
<b>Espera de 3 metros</b>	<b>1</b>
<b>Lubrificação Spray Automático</b>	<b>2</b>
<b>Calços</b>	<b>5</b>
<b>Broca de Pastilhas Ø12 ou outra medida</b>	<b>2</b>
<b>Caixa de pastilhas c/ 10 unidades</b>	<b>1</b>
<b>Cone fixação SK40</b>	<b>2</b>
<b>Cone de Roscagem</b>	<b>1</b>
<b>Fixação ER25 ( para furação térmica)</b>	<b>1</b>



**Características:**

Tubo redondo até 100mm

Tubo quadrado até 80mm

Barra até 80x10mm

Furação até 50mm

Furação térmica e roscagem até M12

30 Segundos por furo

Ângulo ajustável até 40º

Fixação de ferramenta por SK40

Regulação e rotação do tubo simples devido à fixação por bucha

Regulação simples da profundidade da furação

Precisão devido ao alinhamento das cabeças

380 Volts e pneumática